

Instructions de montage

Modèle #RCP



Montage



1. Après avoir rempli le contreponds d'eau ou de sable, fixer le support sur le contreponds.



2. Visser la valve complète sur la cloche et bloquer la hauteur à l'aide de l'écrou jaune.



3. Insérer les tiges du support du contreponds à l'intérieur de la cloche et fixer le support aux crochets de la valve, prévu à cet effet.



4. Installer le tuyau d'arrivée d'eau sur le couvercle de la valve.



5. Joindre la corde et le coulisseau à 3 trous de la façon montrée ci-dessus.



6. Installer le tuyau sur le coupeur d'eau (facultatif).



7. Visser la selle au deuxième bout du tuyau d'eau (facultatif).



8. Vous êtes maintenant rendu à l'étape finale, s'il y a lieu, qui consiste à raccorder votre tuyauterie (cuivre, carlon, PVC ou autres) à l'abreuvoir. Il suffit de percer un trou d'environ 1/4" par-dessus et d'y fixer la selle.

Caractéristiques de l'abreuvoir

- Le niveau d'eau est très facilement réglable en vissant ou dévissant la valve principale.
- La présence d'environ 1" d'eau ou de sable dans le contreponds empêche l'oscillation et les dégâts d'eau.
- Peut abreuver 100 à 120 poulets.
- Nettoyage facile.

IMPORTANT :

- Cet abreuvoir fonctionne uniquement à basse pression (4 à 6 lbs/po2). L'utilisation d'une haute pression peut amener le bris de certaines pièces ainsi que des dégâts d'eau.

Ranch 
CUNICOLE